

# KIGBM



## Kühltisch-GN1/1-AISI 304-I-green

Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301. Betriebstemperaturen: -2/+10°C. 60 mm hohe Arbeitsplatte aus C.N.S nach DIN 1.4301. Tiefe 70 cm. GN 1/1.3 Türen. Bedienfeld mit digitalem Thermostat-Thermometer und Kommunikationsanschluss ausgestattet. Das Abtauen automatische Elektro.



### Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	I-green
Modellkennung des Lieferanten	KIGBM
Kategorie	Tischkühlschrank
Typ	Kühltisch
Reihe	catering - GN 1/1

### Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-2/+10
Energieeffizienzkl.	A
Energieverbrauch, kWh/24h	1,52
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	556
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22041
Energieeffizienzindex	23,1
Netto Nutzinhalt, lt	241
Inhalt, brutto, lt	434
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,07
LWA dB(A)	46
Kühlung	Umluftkühlung. Dank der U-förmigen Luftzirkulation wird höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit gew

Kühltisch-GN1/1-AISI 304-I-green

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 20/05/2024 08:52:09



Abtauverfahren	Abtauautomatik
Kondenswasserverdunstung	automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	406
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,22

### Konstruktion

Struktur	Monoblock-Struktur
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	Abgerundete Ecken im Innern
Mit Isolierstärke von, mm	60
Arbeitsplatte	60 mm hohe Arbeitsplatte aus CNS 1.4301 (8/10mm), mit schalldämmender Unterplatte mit einseitig abge
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Positionen/Abstand von, mm	11/40,5
Verdampfer	mit Korrosionsschutzbehandlung
Easymaintenance	herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen
Füß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
Füßen Höhe, mm	140 ÷ 200
Ausstattung	3 Türen

### Steuere und Funktionen

Steuerung	digitalem Thermostat/Thermometer und Kommunikationsanschluss ausgestattet
Display	digital

### Standardausstattung

Rostenmassen, cm	32,5x53 GN1/1
Roste und Paar Führungs	1 Paar Führungsschienen aus CNS 1.4301 und 1 Rost für das Kühlfach, GN1/1

### Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	192x76x90
Abmessungen (BxTxH), cm	185x70x90
Bruttogewicht (kg)	149
Nettogewicht (kg)	137

### Notes

Notes	Schubladenzubehör (in diesem Fall muss die Förderpaneel am Innenhimmel des Geräts entfernt werden).
-------	---