

Kühltisch-GN1/1-AISI 304-Universal

Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301.Betriebstemperaturen: 0/+10°C.60 mm hohe Arbeitsplatte aus C.N.S nach DIN 1.4301, mit hinterer Aufkantung (H = 85 mm).Tiefe 70 cm.GN 1/1.4 Türen.Bedienfeld mit digitalem Thermostat - Thermometer.



Allgemeine Produktinformationen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Name des Lieferanten          | SAGI              |
| Produktmodell                 | Universal         |
| Modellkennung des Lieferanten | KUCA              |
| Kategorie                     | Tischkühlschrank  |
| Typ                           | Kühltisch         |
| Reihe                         | catering - GN 1/1 |

Technische Eigenschaften

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebstemperaturen, °C      | 0/+10                                                                                                |
| Energieeffizienzkl.           | D                                                                                                    |
| Energieverbrauch, kWh/24h     | 4,65                                                                                                 |
| Energieverbrauch/Jahr, kWh/a  | 1697                                                                                                 |
| Messmethodik Energieverbrauch | EN 22041                                                                                             |
| Energieeffizienzindex         | 65                                                                                                   |
| Netto Nutzinhalt, lt          | 321                                                                                                  |
| Inhalt, brutto, lt            | 578                                                                                                  |
| Klimaklasse                   | 5 (+40°C, 40% R.H.)                                                                                  |
| Bei Hochleistungs             | Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt                |
| Kältemittel/GWP               | R134a/1430                                                                                           |
| Kältemittelfüllung, kg        | 0,26                                                                                                 |
| LWA dB(A)                     | 50                                                                                                   |
| Kühlung                       | Umluftkühlung. Dank der U-förmigen Luftzirkulation wird höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit gew |

Kühltisch-GN1/1-AISI 304-Universal

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Abtauverfahren              | automatisch     |
| Kondenswasserverdunstung    | automatische    |
| Kälteleist. bei -10°C, Watt | 632             |
| Frequenz/Spannung           | 230V 1N~ / 50Hz |
| Elektro-Leistung, kW        | 0,32            |

## Konstruktion

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struktur                   | Monoblock-struktur                                                                                   |
| Außen                      | aus CNS nach DIN 1.4301                                                                              |
| Innen                      | aus CNS nach DIN 1.4301                                                                              |
| Innere Boden               | Abgerundete Ecken im Innern                                                                          |
| Mit Isolierstärke von, mm  | 60                                                                                                   |
| Arbeitsplatte              | 60 mm hohe Arbeitsplatte aus CNS 1.4301 (8/10mm), mit schalldämmender Unterplatte mit einseitig abge |
| Innere Struktur            | Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301                                                              |
| Positionen/Abstand von, mm | 11/40,5                                                                                              |
| Verdampfer                 | mit Korrosionsschutzbehandlung                                                                       |
| Easymaintenance            | herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen             |
| Fuß                        | höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301                                                       |
| Füssen Höhe, mm            | 140 ÷ 200                                                                                            |
| Ausstattung                | 4 Türen                                                                                              |

## Steuere und Funktionen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Steuerung              | Bedienfeld mit digitalem Thermostat - Thermometer |
| Display                | digital                                           |
| Warnsignal bei Störung | optisch                                           |

## Standardausstattung

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Schloss                 | optional                                                                  |
| Rostenmassen, cm        | 32,5x53 GN1/1                                                             |
| Roste und Paar Führungs | 1 Paar Führungsschienen aus CNS 1.4301 und 1 Rost für das Kühlfach, GN1/1 |

## Abmessungen und Gewicht

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Verpackung (BxTxH), cm  | 235,5x75,5x100 |
| Abmessungen (BxTxH), cm | 230x70x98,5    |
| Bruttogewicht (kg)      | 173            |
| Nettogewicht (kg)       | 158            |

Kühltisch-GN1/1-AISI 304-Universal