

KUA13A



Mesa refrigerada-GN1/1-AISI 304-Universal

Estructura monobloque realizada en acero inox AISI 304.Temperaturas de servicio: 0/+10°C.Encimera de trabajo alta 60 mm, realizada en acero inox AISI 304 y peto alta 85 mm.Profundidad 70 cm.GN 1/1.Puerta y cajonesPanel de mandos equipado con termómetro - termostato digital.



Información general

Serie	Universal
Modelo del proveedor	KUA13A
Categoría	armario mostrador
Especie	mesa refrigeración
Línea	restauración - GN 1/1

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	0/+10
Clase eficiencia energética	D
Consumo de energía, kWh/24h	2,268
Consumo energético/año, kWh/a	828
Medición consumo energético	EN 22041
Índice Eficiencia Energética	39,06
Capacidad útil total, lt	129
Capacidad bruta, lt	290
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Refrigerante/GWP	R290/3
Carga de refrigerante, kg	0,07
LWA dB(A)	46
Sistema de refrigeración	dinámico. Sistema de circulación del aire en U para garantizar máxima fiabilidad del grupo motor
Procedimiento de desescarche	automática

Mesa refrigerada-GN1/1-AISI 304-Universal



KUA13A



Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -10°C W	465
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia electrica, kW	0,28

Construcción

Estructura	monobloque con ángulos internos redondeados
Material exterior	en acero inox AISI 304
Material interior	en acero inox AISI 304
Fondo interior	con ángulos internos redondeados
Espesor de aislamiento, mm	60
Encimera de trabajo	encimera de trabajo alta 60 mm, realizada en acero inox AISI 304 (8/10mm) con subplano fonoabsorbent
Estructura interna	cremalleras en acero inox AISI 304
Posiciones (n.) / paso, mm	11/40,5
Evaporador	con tratamiento anticorrosión
Easymaintenance	grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del cond
Pies	de acero inox AISI 304 de altura regulable
Altura pies, mm	140 ÷ 200
Configuración	puerta y cajones
Cajones, 1/3	3

Control y funciones

Control	panel de mandos con termómetro-termostato digital
Display	digital
Anomalía: señal de aviso	óptica

Equipamiento de serie

Cerradura	optional
Dimensions de rejillas, cm	32,5x53 GN1/1
Rejillas y pares de guías	1 pare de guías en acero inox AISI 304 y 1 rejilla para compartimento, GN1/1

Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxH), cm	146x76x100
Dimensiones (AxPxH), cm	140x70x98,5
Peso bruto (kg)	133
Peso neto (kg)	123

Mesa refrigerada-GN1/1-AISI 304-Universal

