

# KUB2M



## Mesa refrigerada-GN1/1-AISI 304-Universal

Estructura monobloque realizada en acero inox AISI 304.Temperaturas de servicio: 0/+10°C.Encimera de trabajo alta 60 mm, realizada en acero inox AISI 304.Profundidad 70 cm.GN 1/1.Puertas y cajonesPanel de mandos equipado con termómetro - termostato digital.



### Información general

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Nombre/marca del proveedor | SAGI                   |
| Serie                      | Universal              |
| Modelo del proveedor       | KUB2M                  |
| Categoría                  | armario mostrador      |
| Especie                    | mesa refrigeración     |
| Línea                      | restauratción - GN 1/1 |

### Características técnicas

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturas de servicio, °C  | 0/+10                                                                                            |
| Clase eficiencia energética   | C                                                                                                |
| Consumo de energía, kWh/24h   | 2,973                                                                                            |
| Consumo energético/año, kWh/a | 1085                                                                                             |
| Medición consumo energético   | EN 22041                                                                                         |
| Índice Eficiencia Energética  | 46,29                                                                                            |
| Capacidad útil total, lt      | 217                                                                                              |
| Capacidad bruta, lt           | 434                                                                                              |
| Clase climática               | 5 (+40°C, 40% R.H.)                                                                              |
| Para uso intensivo            | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C               |
| Refrigerante/GWP              | R290/3                                                                                           |
| Carga de refrigerante, kg     | 0,07                                                                                             |
| LWA dB(A)                     | 46                                                                                               |
| Sistema de refrigeración      | dinámico. Sistema de circulación del aire en U para garantizar máxima fiabilidad del grupo motor |

Mesa refrigerada-GN1/1-AISI 304-Universal



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Procedimiento de desescarche   | automática      |
| Evaporación de la condensación | automático      |
| Potencia frigorífica -10°C W   | 465             |
| Frecuencia/tensión             | 230V 1N~ / 50Hz |
| Potencia eléctrica, kW         | 0,28            |

### Construcción

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura                 | monobloque con ángulos internos redondeados                                                           |
| Material exterior          | en acero inox AISI 304                                                                                |
| Material interior          | en acero inox AISI 304                                                                                |
| Fondo interior             | con ángulos internos redondeados                                                                      |
| Espesor de aislamiento, mm | 60                                                                                                    |
| Encimera de trabajo        | encimera de trabajo alta 60 mm, realizada en acero inox AISI 304 (8/10mm) con subplano fonoabsorbente |
| Estructura interna         | cremalleras en acero inox AISI 304                                                                    |
| Posiciones (n.)/ paso, mm  | 11/40,5                                                                                               |
| Evaporador                 | con tratamiento anticorrosión                                                                         |
| Easymaintenance            | grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del cond  |
| Pies                       | de acero inox AISI 304 de altura regulable                                                            |
| Altura pies, mm            | 140 ÷ 200                                                                                             |
| Configuración              | puertas y cajones                                                                                     |
| Cajones, 1/2               | 2                                                                                                     |

### Control y funciones

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Control                  | panel de mandos con termómetro-termostato digital |
| Display                  | digital                                           |
| Anomalía: señal de aviso | óptica                                            |

### Equipamiento de serie

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cerradura                   | optional                                                                     |
| Dimensiones de rejillas, cm | 32,5x53 GN1/1                                                                |
| Rejillas y pares de guías   | 1 par de guías en acero inox AISI 304 y 1 rejilla para compartimiento, GN1/1 |

### Dimensiones y peso

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Embalaje (AxPxAl), cm    | 192x76x90 |
| Dimensiones (AxPxAl), cm | 185x70x90 |
| Peso bruto (kg)          | 159       |
| Peso neto (kg)           | 147       |

Mesa refrigerada-GN1/1-AISI 304-Universal