

KIGA2A



Banque réfrigérée-GN1/1-AISI 304-I-green

Structure monocoque en acier inox AISI 304. Températures de fonctionnement: -2/+10°C. Plan de travail hauteur 60 mm, réalisé en acier inox AISI 304, avec dossier hauteur 85 mm. Profondeur 70 cm. GN 1/1. Avec porte et tiroirs. Panneau de commandes avec thermostat-thermomètre digital et port de communication. Dégivrage automatique de type électrique.



Informations générales

Série	I-green
Référence du modèle	KIGA2A
Type	meuble bas réfrigéré
Fonction	comptoir réfrigérateur
Ligne	restauration - GN 1/1

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-2/+10
Classe efficacité énergétique	B
Consommation d'énergie, kWh/24h	1,63
Consommation d'énergie, kWh/a	595
Mesure consommation d'énergie	EN 22041
Indice efficacité énergétique	27,8
Volume util, lt	137
Volume brut, lt	290
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
A' usage intensif	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C
Réfrigérant/GWP	R290/3
Charge de fluide, kg	0,065
LWA dB(A)	38
Type de réfrigération	dynamique. Système de circulation de l'air en U garantissant une grande fiabilité du groupe moteur
Procédure de dégivrage	dégivrage automatique de type électrique

Banque réfrigérée-GN1/1-AISI 304-I-green

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 11/05/2024 10:05:40



Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique -10°C W	345
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,19

Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	avec angles internes arrondis
Épaisseur d'isolation, mm	60
Plan de travail	plan de travail hauteur 60 mm, réalisé en acier inox AISI 304 (8/10mm) équipé d'un système intérieur
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Positions n./intervalle de mm	11/40,5
Evaporateur	avec traitement anticorrosion
Easymaintenance	groupe moteur extractible pour faciliter les opération de maintenance et de nettoyage du condenseur
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	140 ÷ 200
Configuration	porte et tiroirs
Jeu de tiroirs, type: 1/2	2

Commande et fonctions

Commande	thermostat/thermomètre digital et port de communication
Affichage de la température	digital à l'extérieur

Dotation standard

Dimensions des grilles, cm	32,5x53 GN1/1
Grilles et paires de guides	1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment, GN1/1

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	146x76x100
Dimensions (LxPxH) - cm	140x70x98,5
Poids brut (kg)	130
Poids net (kg)	120

Banque réfrigérée-GN1/1-AISI 304-I-green