

Banque réfrigérée-GN1/1-AISI 304-I-green

Structure monocoque en acier inox AISI 304.Températures de fonctionnement: -2/+10°C.Plan de travail hauteur 60 mm, réalisé en acier inox AISI 304.Profondeur 70 cm.GN 1/1.3 portes.Panneau de commandes avec thermostat-thermomètre digital et port de communication. Dégivrage automatique de type électrique.



Informations générales

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Nom/marque du fournisseur | SAGI                   |
| Série                     | I-green                |
| Référence du modèle       | KIGBM                  |
| Type                      | meuble bas réfrigéré   |
| Fonction                  | comptoir réfrigérateur |
| Ligne                     | restauration - GN 1/1  |

Caractéristiques techniques

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Températures de service, °C    | -2/+10                                                                                             |
| Classe efficacité énergétique  | A                                                                                                  |
| Consommation d'énergie,kWh/24h | 1,52                                                                                               |
| Consommation d'énergie, kWh/a  | 556                                                                                                |
| Mesure consommation d'énergie  | EN 22041                                                                                           |
| Indice efficacité énergétique  | 23,1                                                                                               |
| Volume util, lt                | 241                                                                                                |
| Volume brut, lt                | 434                                                                                                |
| Classe climatique              | 5 (+40°C, 40% R.H.)                                                                                |
| A' usage intensif              | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C        |
| Réfrigérant/GWP                | R290/3                                                                                             |
| Charge de fluide, kg           | 0,07                                                                                               |
| LWA dB(A)                      | 46                                                                                                 |
| Type de réfrigération          | dynamique. Système de circulation de l'air en U garantissant une grande fiabilité du groupe moteur |

Banque réfrigérée-GN1/1-AISI 304-I-green

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Procédure de dégivrage         | dégivrage automatique de type électrique |
| Evaporation des condensats     | automatique                              |
| Puissance frigorifique -10°C W | 406                                      |
| Fréquence/tension              | 230V 1N~ / 50Hz                          |
| Puissance, kW                  | 0,22                                     |

## Construction

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure                     | structure monocoque avec angles internes arrondis                                                    |
| Extérieur                     | en acier inox AISI 304                                                                               |
| Intérieur                     | en acier inox AISI 304                                                                               |
| Fond intérieur                | avec angles internes arrondis                                                                        |
| Épaisseur d'isolation, mm     | 60                                                                                                   |
| Plan de travail               | plan de travail hauteur 60 mm, réalisé en acier inox AISI 304 (8/10mm) équipé d'un système intérieur |
| Structure intérieure          | crémaillères en acier inox AISI 304                                                                  |
| Positions n./intervalle de mm | 11/40,5                                                                                              |
| Evaporateur                   | avec traitement anticorrosion                                                                        |
| Easymaintenance               | groupe moteur extractible pour faciliter les opération de maintenance et de nettoyage du condenseur  |
| Pieds                         | en acier inox AISI 304, réglables en hauteur                                                         |
| Hauteur des pieds, mm         | 140 ÷ 200                                                                                            |
| Configuration                 | 3 portes                                                                                             |

## Commande et fonctions

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Commande                    | thermostat/thermomètre digital et port de communication |
| Affichage de la température | digital à l'extérieur                                   |

## Dotation standard

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions des grilles, cm  | 32,5x53 GN1/1                                                                 |
| Grilles et paires de guides | 1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment, GN1/1 |

## Dimensions et poids

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Emballage (LxPxH) - cm  | 192x76x90 |
| Dimensions (LxPxH) - cm | 185x70x90 |
| Poids brut (kg)         | 149       |
| Poids net (kg)          | 137       |

## Notes

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes | Accessoires tiroirs (le panneau de convoyeur sur le ciel intérieur de l'appareil doit être enlevé). |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|