

Base refrigerata-GN1/1-AISI 304-I-green

Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304.Temperatura di esercizio: -2/+10°C.Con piano di lavoro h 60 mm ed alzatina h 85 mm.Profondità 70 cm.Idonea per teglie GN1/1.Con porte e cassetti.Pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale con porta di comunicazione. Sbrinamento automatico di tipo elettrico.



Informazioni generali

Gamma	I-green
Modello del fornitore	KIGC2A
Categoria	armadio orizzontale
Tipo	base frigorifero
Linea	ristorazione - GN 1/1

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-2/+10
Classe efficienza energetica	B
Consumo energetico, kWh/24h	2,42
Consumo energetico/anno, kWh/a	885
Misurazione consumo energetico	EN 22041
Indice efficienza energetica	34,7
Volume utile netto (lt)	298
Volume lordo (lt)	578
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Refrigerante/GWP	R290/3
Carica refrigerante (kg)	0,08
LWA dB(A)	50
Refrigerazione	ventilata. Il sistema di circolazione dell'aria ad "U" garantisce la massima affidabilità del gruppo
Sbrinamento	automatico a resistenze elettriche

Base refrigerata-GN1/1-AISI 304-I-green

Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	560
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,28

Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304
Fondo interno	con angoli arrotondati
Spessore di isolamento (mm)	60
Piano di lavoro	piano di lavoro alto 60 mm ed alzatina (h=8,5cm), in acciaio inox AISI 304 (8/10mm) con sottopiano
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) /passo (mm)	11/40,5
Evaporatore	con trattamento anticorrosione
Easymaintenance	gruppo motore estraibile agevola le operazioni di pulizia periodica del condensatore
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	140 ÷ 200
Configurazione	porte e cassette
Cassetti da 1/2	2

Comandi e funzioni

Tipo di comando	termometro/termostato digitale con porta di comunicazione
Display	digitale

Dotazione standard

Dimensioni griglie (cm)	32,5x53 GN1/1
Griglie e coppie di guide	coppia di guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 griglia plastificata per vano GN1/1

Dimesione e pesi

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	235,5x75,5x100
Dimensioni (LxPxH), cm	230x70x98,5
Peso lordo (kg)	187
Peso netto (kg)	172

Base refrigerata-GN1/1-AISI 304-I-green