

Base refrigerata-Profondità 60cm-Universal

Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304.Temperatura di esercizio: 0/+10°C.Con piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, h 60 mm.Profondità 60 cm.Idonea per teglie 32,5x46 cm. 2 porte.Comandi digitali con termometro e termostato.



Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI
Gamma	Universal
Modello del fornitore	KUJAM
Categoria	armadio orizzontale
Tipo	base frigorifero
Linea	ristorazione - profondità 60 cm

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	0/+10
Classe efficienza energetica	B
Consumo energetico, kWh/24h	1,858
Consumo energetico/anno, kWh/a	678
Misurazione consumo energetico	EN 22041
Indice efficienza energetica	31,61
Volume utile netto (lt)	139
Volume lordo (lt)	237
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Refrigerante/GWP	R290/3
Carica refrigerante (kg)	0,07
LWA dB(A)	46
Refrigerazione	ventilata. Il sistema di circolazione dell'aria ad "U" garantisce la massima affidabilità del gruppo

Base refrigerata-Profondità 60cm-Universal

Sbrinamento	automatico
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	465
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,28

Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304
Fondo interno	con angoli arrotondati
Spessore di isolamento (mm)	60
Piano di lavoro	piano di lavoro alto 60 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304 (8/10mm) con sottopiano fonoassorbe
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) /passo (mm)	11/40,5
Evaporatore	con trattamento anticorrosione
Easymaintenance	gruppo motore estraibile agevola le operazioni di pulizia periodica del condensatore
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	140 ÷ 200
Configurazione	2 porte

Comandi e funzioni

Tipo di comando	termometro/termostato
Display	digitale
Allarme	ottico

Dotazione standard

Serratura	optional
Dimensioni griglie (cm)	32,5x46
Griglie e coppie di guide	coppia di guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 griglia plastificata per vano

Dimesione e pesi

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	146x66x90
Dimensioni (LxPxH), cm	140x60x90
Peso lordo (kg)	109
Peso netto (kg)	99

Base refrigerata-Profondità 60cm-Universal