

Tiefkühltsch-GN1/1-AISI 304-Idea 4.0

Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301.Ohne Arbeitsplatte.2 Türen.Bedienfeld mit digitalem Thermostat-Thermometer und Kommunikationsanschluss ausgestattet.Entfrosteten Heißgas,automatisches Verdunsten des Kondenswassers.Über das Ethernet mit dem Portal APO.LINK-Industrie 4.0-für die Echtzeitsteuerung der Geräte verbindbar;Export und Anzeige von historischen Daten und Prozesskennwerten möglich



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Idea 4.0
Modellkennung des Lieferanten	KIABLI
Kategorie	Tischkühlschrank
Typ	Tiefkühltsch
Reihe	catering - GN 1/1

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-24/-12
Energieeffizienzkl.	D
Energieverbrauch, kWh/24h	6,77
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	2472
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22041
Energieeffizienzindex	74,5
Netto Nutzinhalt, lt	161
Inhalt, brutto, lt	290
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,06
LWA dB(A)	51
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Automatisches mit Heißgas

Tiefkühltsch-GN1/1-AISI 304-Idea 4.0

Kondenswasserverdunstung	automatische
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	658
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,7

Konstruktion

Struktur	Monoblock-struktur
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	Abgerundete Ecken im Innern
Mit Isolierstärke von, mm	60
Arbeitsplatte	ohne Arbeitsplatte
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Positionen/Abstand von, mm	11/40,5
Verdampfer	mit Korrosionsschutzbehandlung
Easymaintenance	herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen
Füß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
Füssen Höhe, mm	140 ÷ 200
Ausstattung	2 Türen

Steue und Funktionen

Steuerung	digitalem Thermostat/Thermometer und Kommunikationsanschluss ausgestattet
Display	digital
Funktionen/Programmen	über das Ethernet mit dem Portal APO.LINK* für die Echtzeitsteuerung der Geräte verbindbar

Standardausstattung

Schloss	optional
Rostenmassen, cm	32,5x53 GN1/1
Roste und Paar Führungs	1 Paar Führungsschienen aus CNS 1.4301 und 1 Rost für das Kühlfach, GN1/1

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	146x76x90
Abmessungen (BxTxH), cm	140x70x84
Bruttogewicht (kg)	107
Nettogewicht (kg)	97

Notes

Notes	*Export und Anzeige von historischen Daten und Prozesskennwerten möglich
-------	--