

Kühltisch-GN1/1-AISI 304-I-green 4.0

Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301.Ohne Arbeitsplatte.Tiefe 70 cm.GN 1/1.3 Türen.Bedienfeld mit digitalem Thermostat-Thermometer und Kommunikationsanschluss ausgestattet. Das Abtauen automatische Elektro.Über das Ethernet mit dem Portal APO.LINK-Industrie 4.0-für die Echtzeitsteuerung der Geräte verbindbar;Export und Anzeige von historischen Daten und Prozesskennwerten möglich



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	I-green 4.0
Modellkennung des Lieferanten	KIGBLI
Kategorie	Tischkühlschrank
Typ	Kühltisch
Reihe	catering - GN 1/1

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-2/+10
Energieeffizienzkl.	A
Energieverbrauch, kWh/24h	1,52
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	556
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22041
Energieeffizienzindex	23,1
Netto Nutzinhalt, lt	241
Inhalt, brutto, lt	434
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,07
LWA dB(A)	46
Kühlung	Umluftkühlung. Dank der U-förmigen Luftzirkulation wird höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit gew

Kühltisch-GN1/1-AISI 304-I-green 4.0



Abtauverfahren	Abtauautomatik
Kondenswasserverdunstung	automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	406
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,22

Konstruktion

Struktur	Monoblock-struktur
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	Abgerundete Ecken im Innern
Mit Isolierstärke von, mm	60
Arbeitsplatte	ohne Arbeitsplatte
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Positionen/Abstand von, mm	11/40,5
Verdampfer	mit Korrosionsschutzbehandlung
Easymaintenance	herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen
Fuß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
Füssen Höhe, mm	140 ÷ 200
Ausstattung	3 Türen

Steue und Funktionen

Steuerung	digitalem Thermostat/Thermometer und Kommunikationsanschluss ausgestattet
Display	digital
Funktionen/Programmen	über das Ethernet mit dem Portal APO.LINK für die Echtzeitsteuerung der Geräte verbindbar

Standardausstattung

Rostenmassen, cm	32,5x53 GN1/1
Roste und Paar Führungs	1 Paar Führungsschienen aus CNS 1.4301 und 1 Rost für das Kühlfach, GN1/1

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	192x76x90
Abmessungen (BxTxH), cm	185x70x84
Bruttogewicht (kg)	121
Nettogewicht (kg)	109

Notes

Notes	Schubladenzubehör (in diesem Fall muss die Förderpaneel am Innenhimmel des Geräts entfernt werden).
-------	---