

KUC2



Kühltisch-GN1/1-AISI 304-Universal

Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301. Betriebstemperaturen: 0/+10°C. Ohne Arbeitsplatte. Tiefe 70 cm. GN 1/1. Türen und Schubladen. Bedienfeld mit digitalem Thermostat - Thermometer.



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Universal
Modellkennung des Lieferanten	KUC2
Kategorie	Tischkühlschrank
Typ	Kühltisch
Reihe	catering - GN 1/1

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	0/+10
Energieeffizienzkl.	D
Energieverbrauch, kWh/24h	3,918
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	1430
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22041
Energieeffizienzindex	56,05
Netto Nutzinhalt, lt	298
Inhalt, brutto, lt	578
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,08
LWA dB(A)	50
Kühlung	Umluftkühlung. Dank der U-förmigen Luftzirkulation wird höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit gew

Kühltisch-GN1/1-AISI 304-Universal

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 04/05/2024 08:18:02



Abtauverfahren	automatisch
Kondenswasserverdunstung	automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	560
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,32

Konstruktion

Struktur	Monoblock-Struktur
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	Abgerundete Ecken im Innern
Mit Isolierstärke von, mm	60
Arbeitsplatte	ohne Arbeitsplatte
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Positionen/Abstand von, mm	11/40,5
Verdampfer	mit Korrosionsschutzbehandlung
Easymaintenance	herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen
Fuß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
Füßen Höhe, mm	140 ÷ 200
Ausstattung	Türe und Schubladen
Schubladen, 1/2	2

Steuere und Funktionen

Steuerung	Bedienfeld mit digitalem Thermostat - Thermometer
Display	digital
Warnsignal bei Störung	optisch

Standardausstattung

Schloss	optional
Rostenmassen, cm	32,5x53 GN1/1
Roste und Paar Führung	1 Paar Führungsschienen aus CNS 1.4301 und 1 Rost für das Kühlfach, GN1/1

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	235,5x75,5x90
Abmessungen (BxTxH), cm	230x70x84
Bruttogewicht (kg)	154
Nettogewicht (kg)	139

Kühlfach-GN1/1-AISI 304-Universal