

# KUJBM

## Kühltisch-Tiefe 60 cm-Universal



Monoblock-Struktur aus C.N.S. nach DIN 1.4301. Betriebstemperaturen: 0/+10°C. 60 mm hohe Arbeitsplatte aus C.N.S. nach DIN 1.4301. Tiefe 60 cm. Für Roste 32,5x46 cm. Für Roste 32,5x46 cm. 3 Türen. Bedienfeld mit digitalem Thermostat - Thermometer.



### Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Universal
Modellkennung des Lieferanten	KUJBM
Kategorie	Tischkühlschrank
Typ	Kühltisch
Reihe	catering - Tiefe 60 cm

### Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	0/+10
Energieeffizienzkl.	C
Energieverbrauch, kWh/24h	2,433
Energieverbrauch/Jahr, kWh/a	888
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22041
Energieeffizienzindex	38,21
Netto Nutzinhalt, lt	209
Inhalt, brutto, lt	353
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,07
LWA dB(A)	50
Kühlung	Umluftkühlung. Dank der U-förmigen Luftzirkulation wird höchste Zuverlässigkeit der Motoreinheit gew

Kühltisch-Tiefe 60 cm-Universal

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 18/05/2024 15:30:07



Abtauverfahren	automatisch
Kondenswasserverdunstung	automatische
Kälteleist. bei -10°C, Watt	465
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,28

## Konstruktion

Struktur	Monoblock-struktur
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	Abgerundete Ecken im Innern
Mit Isolierstärke von, mm	60
Arbeitsplatte	60 mm hohe Arbeitsplatte aus CNS 1.4301 (8/10mm), mit schalldämmender Unterplatte mit einseitig abge
Innere Struktur	Rosttragleisten aus CNS nach DIN 1.4301
Positionen/Abstand von, mm	11/40,5
Verdampfer	mit Korrosionsschutzbehandlung
Easymaintenance	herausziehbare Motoreinheit um die Reinigungsoperationen des Kondensators zu begünstigen
Fuß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
Füssen Höhe, mm	140 ÷ 200
Ausstattung	3 Türen

## Steuere und Funktionen

Steuerung	Bedienfeld mit digitalem Thermostat - Thermometer
Display	digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch

## Standardausstattung

Schloss	optional
Rostenmassen, cm	32,5x46
Roste und Paar Führungs	1 Paar Führungsschienen aus CNS 1.4301 und 1 Rost für das Kühlfach

## Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	192x66x90
Abmessungen (BxTxH), cm	185x60x90
Bruttogewicht (kg)	137
Nettogewicht (kg)	125

Kühlsch-Tiefe 60 cm-Universal