

KD6V



Vitrina refrigerada -22/+5°C Luxor New Style Slim

Vano expositor de cristal templado con exterior serigrafado blanco. Puerta de cristal, manilla invisible de toda altura. Estructura inferior color blanco. Tarjeta electrónica con alarmas HACCP y puerto de comunicación. Refrigeración ventilada. Resistencias eléctricas anticondensación. Descongelación automática por gas caliente. Conexión al portal APO.LINK para el control remoto del equipo (Industria 4.0)



Información general

Nombre/marca del proveedor	SAGI
Serie	Luxor New Style
Modelo del proveedor	KD6V
Categoría	vitrina verticale refrigerada
Especie	expositor refrigerado
Línea	restauración - pastry&bakery - ice-cream

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	-22/+5
Humedad relativa (%)	65÷40%
Clase eficiencia energética	D
Consumo energético/año, kWh/a	6346
Medición consumo energético	EN 23953
Capacidad bruta, lt	324
Clase climática	4 (+30°C, 55% R.H.)
Refrigerante/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Sistema de refrigeración	dinámico
Procedimiento de desescarche	automática por gas caliente
Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -23,3°C W	931
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia electrica, kW	1,3

Vitrina refrigerada -22/+5°C Luxor New Style Slim



Construcción

Vano expositor	de cristal templado serigrafiado de color blanco(RAL 9010), resistencias eléctricas anticondensación
Estructura inferior	color blanco (RAL 9016)
Iluminación LED	antideslumbramiento de gran intensidad, posible cambiar el tipo de luz
Puerta	1 puerta en cristal
Bisagra standard	a la derecha / no reversible (contacto el fabricante para apertura inversa)
Manilla	"invisible"integrada de toda altura
Estructura interna	cremalleras en acero inox AISI 304
Evaporador	ijado al cielo del vano espositor enestructura de acero inox AISI 304
Easymaintenance	accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control
Microinterruptor magnético	sí, para la interrupción del motoventilador interior
Pies	nr 4 ruedas y pies integrados en la estructura

Control y funciones

Control	tarjeta electrónica con alarmas HACCP y puerto de comunicación
Display	digital con digit blue
Anomalia: señal de aviso	óptica y sonora
Fonctions/programas	Sensor de proximidad PIR Sense, la vitrina modifica la intensidad lumínica cuando detecta la presenc

Equipamiento de serie

Repisa (n.)	5
Dimensiones de repisa, cm	49x47
Carga para repisa, kg	12

Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxH), cm	74x76x202
Dimensiones (AxPxH), cm	60x64,5x184
Peso bruto (kg)	244
Peso neto (kg)	224

Notas

Notas	instalación autorizada hasta una altura máxima 800m. sobre el nivel del mar *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	--