

KD8ESX



Vitrina refrigerada -22/+5°C Luxor New Style

Vano expositor de cristal templado, exterior serigrafado sablè. Puerta de cristal. Bisagra colocada en el lado izquierdo. Estructura inferior color sablè. Tarjeta electrónica con alarmas HACCP y puerto de comunicación. Refrigeración ventilada. Resistencias eléctricas anticondensación. Descongelación automática por gas caliente. Conexión al portal APO.LINK para el control remoto del equipo (Industria 4.0)



Información general

Nombre/marca del proveedor	SAGI
Serie	Luxor New Style
Modelo del proveedor	KD8ESX
Categoría	vitrina verticale refrigerada
Especie	expositor refrigerado
Línea	restauración - pastry&bakery - ice-cream

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	-22/+5
Humedad relativa (%)	65÷40%
Clase eficiencia energética	C
Consumo energético/año, kWh/a	6680
Medición consumo energético	EN 23953
Capacidad bruta, lt	457
Clase climática	4 (+30°C, 55% R.H.)
Refrigerante/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Sistema de refrigeración	dinámico
Procedimiento de desescarche	automática por gas caliente
Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -23,3°C W	1052
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia eléctrica, kW	1,79

Vitrina refrigerada -22/+5°C Luxor New Style



Construcción

Vano expositor	de cristal templado serigrafiado de color Tasilaq sablè, resistencias eléctricas anticondensación
Estructura inferior	color Tasilaq sablè (cobre)
Iluminación LED	antideslumbramiento de gran intensidad, posible cambiar el tipo de luz
Puerta	1 puerta en cristal
Bisagra standard	a la izquierda / no reversibile
Manilla	"invisible" integrada de toda altura
Estructura interna	cremalleras en acero inox AISI 304
Evaporador	ijado al cielo del vano espositor en estructura de acero inox AISI 304
Easymaintenance	accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control
Microinterruptor magnético	sí, para la interrupción del motoventilador interior
Pies	nr 4 ruedas y pies integrados en la estructura

Control y funciones

Control	tarjeta electrónica con alarmas HACCP y puerto de comunicación
Conectividad	con accesorio APOLINK para control a distancia; Industria 4.0
Display	digital con digit blue
Anomalía: señal de aviso	óptica y sonora
Fonctions/programas	Sensor de proximidad PIR Sense, la vitrina modifica la intensidad lumínica cuando detecta la presenc

Equipamiento de serie

Repisa (n.)	5
Dimensiones de repisa, cm	70x47
Carga para repisa, kg	12

Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxH), cm	89x76x202
Dimensiones (AxPxH), cm	80,5x64,5x184
Peso bruto (kg)	267
Peso neto (kg)	243

Notas

Notas	instalación autorizada hasta una altura máxima 800m. sobre el nivel del mar *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	--

Vitrina refrigerada -22/+5°C Luxor New Style