# KG8ESX

# **106**

# Vitrina refrigerada -25/-15°C Luxor New Style

Vano expositor de cristal templado con exterior serigrafado sablè. Puerta de cristal. Bisagra colocada en el lado izquierdo. Estructura inferior color sablè. Tarjeta electrónica con alarmas HACCP. Refrigeración con evaporadore estático a rejillas; resistencias eléctricas anticondensación; descongelación manual. Conexión al portal APO.LINK para el control remoto del equipo (Industria 4.0)



 $\epsilon$ 

#### Información general

Nombre/marca del proveedor	SAGI
Serie	Luxor New Style
Modelo del proveedor	KG8ESX
Categoría	vitrina verticale refrigerada
Especie	expositor refrigerado
Línea	restauración - pastry&bakery - ice-cream

#### Características técnicas

acteristicas tecinicas	
Temperaturas de servicio, °C	-25/-15
Humedad relativa (%)	75%
Clase eficiencia energética	D
Consumo energético/año, kWh/a	6920
Medición consumo energético	EN 23953
Capacidad bruta, lt	457
Clase climática	4 (+30°C, 55% R.H.)
Refrigerante/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Sistema de refrigeración	estático
Procedimiento de desescarche	manual de parada
Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -23,3°C W	1052
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia electrica, kW	0,93

Vitrina refrigerada -25/-15°C Luxor New Style





#### Construcción

Pies	nr 4 ruedas y pies integrados en la estructura
Microinterruptor magnético	sí, para la interrupción del motoventilador interior
Easymaintenance	accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control
Evaporador	estático a rejillas (nr 5)
Estructura interna	cremalleras en acero inox AISI 304
Manilla	"invisible"integrada de toda altura
Bisagra standard	a la izquierda / no reversibile
Puerta	1 puerta en cristal
lluminación LED	antideslumbramiento de gran intensidad, posible cambiar el tipo de luz
Estructura inferior	color Tasilaq sablè (cobre)
Vano expositor	de cristal templado serigrafiado de color Tasilaq sablè, resistencias eléctricas anticondensación
Fondo interior	con orificio de descarga condensación

# **Control y funciones**

Control	tarjeta electrónica con alarmas HACCP y puerto de comunicación
Conectividad	con accesorio APOLINK para control a distancia; Industria 4.0
Display	digital con digit blue
Anomalía: señal de aviso	óptica y sonora
Fonctions/programas	Sensor de proximidad PIR Sense, la vitrina modifica la intensidad lumínica cuando detecta la presenc

## Equipamiento de serie

Repisa (n.)	5 rejillasevaporadoras +1 estante de apoyo
Dimensiones de repisa, cm	65x46 (rejilla) + 65x42 (estante)

## Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxA), cm	89x76x202	-
Dimensiones (AxPxA), cm	80,5x64,5x184	-
Peso bruto (kg)	253	-
Peso neto (kg)	228	_

#### Notas

Notas	instalación autorizada hasta una altura máxima 800m. sobre el livel del
	mar *2000K 4000K 5000K 6000K

Vitrina refrigerada -25/-15°C Luxor New Style

