

KIBBLI



Mesa de congelados-GN1/1-AISI 304-Idea 4.0

Estructura monobloque realizada en acero inox AISI 304. Sin encimera de trabajo. 3 puertas. Panel de mandos equipado con termómetro-termostato digital y puerto de comunicación. Conectables a través de red Ethernet al portal APO.LINK-Industria 4.0-para el control en tiempo real de los aparatos, posibilidad de exportar y visualizar el historial de datos y los indicadores de proceso



Información general

Nombre/marca del proveedor	SAGI
Serie	Idea 4.0
Modelo del proveedor	KIBBLI
Categoría	armario mostrador
Especie	mesa congelación
Línea	restauración - GN 1/1

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C	-24/-12
Clase eficiencia energética	F
Consumo de energía, kWh/24h	9,24
Consumo energético/año, kWh/a	3371
Medición consumo energético	EN 22041
Índice Eficiencia Energética	89
Capacidad útil total, lt	241
Capacidad bruta, lt	434
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Refrigerante/GWP	R290/3
Carga de refrigerante, kg	0,08
LWA dB(A)	59
Sistema de refrigeración	dinámico
Procedimiento de desescarche	automática por gas caliente

Mesa de congelados-GN1/1-AISI 304-Idea 4.0



Evaporación de la condensación	automático
Potencia frigorífica -23,3°C W	899
Frecuencia/tensión	230V 1N~ / 50Hz
Potencia eléctrica, kW	1

Construcción

Estructura	monobloque con ángulos internos redondeados
Material exterior	en acero inox AISI 304
Material interior	en acero inox AISI 304
Fondo interior	con ángulos internos redondeados
Espesor de aislamiento, mm	60
Encimera de trabajo	sin encimera de trabajo
Estructura interna	cremalleras en acero inox AISI 304
Posiciones (n.)/ paso, mm	11/40,5
Evaporador	con tratamiento anticorrosión
Easymaintenance	grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del cond
Pies	de acero inox AISI 304 de altura regulable
Altura pies, mm	140 ÷ 200
Configuración	3 puertas

Control y funciones

Control	termómetro/termostato digital y puerto de comunicación
Display	digital
Fonctions/programas	conectables través de red Ethernet al portal APO.LINK*para el control en tiempo real de los aparatos

Equipamiento de serie

Cerradura	optional
Dimensiones de rejillas, cm	32,5x53 GN1/1
Rejillas y pares de guías	1 par de guías en acero inox AISI 304 y 1 rejilla para compartimiento, GN1/1

Dimensiones y peso

Embalaje (AxPxA), cm	192x76x90
Dimensiones (AxPxA), cm	185x70x84
Peso bruto (kg)	133
Peso neto (kg)	121

Notas

Notas	*posibilidad de exportar y visualizar el historial de datos y los indicadores de proceso
-------	--