KFS1NHC

JOGI

Armoire frigo-EN 60x40cm-AISI 304-Pastry & Bakery

Structure monocoque en acier inox AISI 304.Panneau de commandes, carte électronique, alarmes HACCP, réglage de l'humidité relative à 75% ou à 90%.Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre.Dégivrage automatique à gaz chaud, évaporation automatique de l'eau de condensation.Connection au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements par accessoire (Industrie 4.0)



 ϵ

Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Pastry & Bakery
Référence du modèle	KFS1NHC
Туре	armoire verticale
Fonction	Armoire frigorifique positive
Ligne	pastry & bakery - EN 60x40

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-2/+8
Classe efficacité énergétique	В
Consommation d'énergie,kWh/24h	1,1
Consommation d'énergie, kWh/a	402
Mesure consommation d'énergie	EN 22041
Indice efficacité énergétique	33,82
Volume util, lt	352
Volume brut, lt	521
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
A' usage intensif	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C
Réfrigérant/GWP	R290/3
Charge de fluide, kg	0,08
LWA dB(A)	44
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	dégivrage automatique intelligent à gaz chaud

Armoire frigo-EN 60x40cm-AISI 304-Pastry & Bakery





KFS1NHC



Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique -10°C W	317
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,17
struction	
Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	fond embouti avec trou d'évacuation
Épaisseur d'isolation, mm	75
Porte	1 porte en acier AISI 304
Sens d'ouverture standard	charnières à droite / réversible sur place. Système de fermeture automatique pour ouvertures à moins
Poignée	sur toute la hauteur
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Positions n./intervalle de mm	40/30
Evaporateur	positionné à l'extérieur du compartiment
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle au moyen tableau de commandes fronta
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	105 ÷ 155
mande et fonctions	
Commande	carte de commandes électroniques
Connectivité	avec accessoire APOLINK pour le contrôle à distance - Industrie 4.0
Affichage de la température	digital à l´extérieur

Coi

Commande	carte de commandes électroniques
Connectivité	avec accessoire APOLINK pour le contrôle à distance - Industrie 4.0
Affichage de la température	digital à l´extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	Hyper Cold - Energy Saving - Réglage de l'humidité relative à 75 ou à 90%

Dotation standard

Fermeture	oui
Éclairage intérieur	oui
Paires de guides (n.)	20 paires de guides en acier inox AISI 304
Dimensions des grilles, cm	EN 60x40

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	69x86,5x213	
Dimensions (LxPxH) - cm	62x80x204	
Poids brut (kg)	135	
Poids net (kg)	120	



