

# KFS2NHC



## Armoire frigo-EN 60x80cm-AISI 304-Pastry & Bakery

Structure monocoque en acier inox AISI 304.Panneau de commandes, carte électronique, alarmes HACCP, réglage de l'humidité relative à 75% ou à 90%.Réfrigération ventilée, évaporateur à l'extérieur de la chambre.Dégivrage automatique à gaz chaud, évaporation automatique de l'eau de condensation.Connection au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements par accessoire (Industrie 4.0)



### Informations générales

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Nom/marque du fournisseur | SAGI                          |
| Série                     | Pastry & Bakery               |
| Référence du modèle       | KFS2NHC                       |
| Type                      | armoire verticale             |
| Fonction                  | Armoire frigorifique positive |
| Ligne                     | pastry & bakery - EN 60x80    |

### Caractéristiques techniques

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Températures de service, °C    | -2/+8                                                                                       |
| Classe efficacité énergétique  | C                                                                                           |
| Consommation d'énergie,kWh/24h | 2,2                                                                                         |
| Consommation d'énergie, kWh/a  | 803                                                                                         |
| Mesure consommation d'énergie  | EN 22041                                                                                    |
| Indice efficacité énergétique  | 49,9                                                                                        |
| Volume util, lt                | 609                                                                                         |
| Volume brut, lt                | 858                                                                                         |
| Classe climatique              | 5 (+40°C, 40% R.H.)                                                                         |
| A' usage intensif              | Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C |
| Réfrigérant/GWP                | R290/3                                                                                      |
| Charge de fluide, kg           | 0,115                                                                                       |
| LWA dB(A)                      | 45                                                                                          |
| Type de réfrigération          | dynamique                                                                                   |
| Procédure de dégivrage         | dégivrage automatique intelligent à gaz chaud                                               |

Armoire frigo-EN 60x80cm-AISI 304-Pastry & Bakery



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Evaporation des condensats     | automatique     |
| Puissance frigorifique -10°C W | 530             |
| Fréquence/tension              | 230V 1N~ / 50Hz |
| Puissance, kW                  | 0,25            |

## Construction

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure                     | structure monocoque avec angles internes arrondis                                                    |
| Extérieur                     | en acier inox AISI 304                                                                               |
| Intérieur                     | en acier inox AISI 304                                                                               |
| Fond intérieur                | fond embouti avec trou d'évacuation                                                                  |
| Épaisseur d'isolation, mm     | 75                                                                                                   |
| Porte                         | 1 porte en acier AISI 304                                                                            |
| Sens d'ouverture standard     | charnières à droite / réversible sur place. Système de fermeture automatique pour ouvertures à moins |
| Poignée                       | sur toute la hauteur                                                                                 |
| Structure intérieure          | crémaillères en acier inox AISI 304                                                                  |
| Positions n./intervalle de mm | 40/30                                                                                                |
| Evaporateur                   | positionné à l'extérieur du compartiment                                                             |
| Easymaintenance               | accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle au moyen du tableau de commandes fronta |
| Micro-contact de sécurité     | oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte                                |
| Pieds                         | en acier inox AISI 304, réglables en hauteur                                                         |
| Hauteur des pieds, mm         | 105 ÷ 155                                                                                            |

## Commande et fonctions

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Commande                    | carte de commandes électroniques                                          |
| Connectivité                | avec accessoire APOLINK pour le contrôle à distance - Industrie 4.0       |
| Affichage de la température | digital à l'extérieur                                                     |
| Panne: signal avertisseur   | optique et acoustique                                                     |
| Fonctions/programs          | Hyper Cold - Energy Saving - Réglage de l'humidité relative à 75 ou à 90% |

## Dotation standard

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Fermeture             | oui                                        |
| Éclairage intérieur   | oui                                        |
| Paires de guides (n.) | 20 paires de guides en acier inox AISI 304 |

## Dimensions et poids

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Emballage (LxPxH) - cm  | 89x106,5x213 |
| Dimensions (LxPxH) - cm | 82x100x204   |
| Poids brut (kg)         | 180          |
| Poids net (kg)          | 162          |

Armoire frigo-EN 60x80cm-AISI 304-Pastry &amp; Bakery