

KFSDR2B



ARMOIRE FRIGO NÉGAT.À PÂTISSERIE 60x80 cm,1 PORTE

Extérieur et intérieur en acier inox AISI 304. Système de réfrig.ventilé:condensateur à ailettes. Thermomètre/thermostat électroniques.Dégivrage automatique de type électrique. Évaporation automat.des condensas.Crémaillères et poignée en inox AISI304. Pré-equipée pour recevoir groupe frigo à distance.



Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Pastry & Bakery
Référence du modèle	KFSDR2B
Type	armoire verticale
Fonction	Armoire frigorifique négative
Ligne	pastry & bakery - EN 60x80

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-24/-12
Classe efficacité énergétique	produit exclus de l'étiquette énergétique européenne selon le Règlement UE 2015/1094
Mesure consommation d'énergie	EN 16825
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique par résistance
Evaporation des condensats	automatique
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	1,2

Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	fond embouti
Épaisseur d'isolation, mm	75

ARMOIRE FRIGO NÉGAT.À PÂTISSERIE 60x80 cm,1 PORTE



Porte	1 porte en acier AISI 304
Sens d'ouverture standard	charnières à droite / réversible sur place. Système de fermeture automatique pour ouvertures à moins
Poignée	sur toute la hauteur
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Positions n./intervalle de mm	40/30
Evaporateur	positionné à l'extérieur du compartiment
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle au moyen du tableau de commandes fronta
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	105 ÷ 155

Commande et fonctions

Commande	carte de commandes électroniques
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	Hyper Cold - Energy Saving - Réglage de l'humidité relative à 75 ou à 90%

Dotation standard

Fermeture	oui
Éclairage intérieur	oui
Paires de guides (n.)	20 paires de guides en acier inox AISI 304

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	89x106,5x213
Dimensions (LxPxH) - cm	82x100x204
Poids brut (kg)	173
Poids net (kg)	155

Notes

Notes	absorption en dégivrage
-------	-------------------------

ARMOIRE FRIGO NÉGAT À PÂTISSERIE 60x80 cm, 1 PORTE