KG6A

Vitrine réfrigérée -25/-15°C Luxor New Style Slim

Compartiment d'exposition en verre trempé, sérigraphié noir. Porte vitrée avec poignée intégrée invisible. Structure inférieure en couleur noir. Réfrigération statique par grilles évaporantes, résistances électriques anti-condensation, dégivrage manuel. Connection au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements par accessoire (Industrie 4.0)

CE

Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor New Style
Référence du modèle	KG6A
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-25/-15
Humidité relative (%)	75%
Classe efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie, kWh/a	5868
Mesure consommation d'énergie	EN 23953
Volume brut, lt	324
Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Type de réfrigération	statique
Procédure de dégivrage	manuel
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	931
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,88

Vitrine réfrigérée -25/-15°C Luxor New Style Slim

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it
Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

KG6A

Construction

Fond intérieur	avec trou de vidange
Compartiment d'exposition	réalisée en verre trempé, sérigraphié noir (RAL 9005), résistances électriques anti-condensation
Structure inférieure	couleur noir (RAL 9005)
Éclairage LED	anti-éblouissement à haute intensité, possibilité de changer le type de lumière
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à droite / pas-réversible sur place (contacter le fabricant pour ouverture inversée)
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Evaporateur	statique par grilles évaporantes (n.5)
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

Commande et fonctions

Commande	carte électronique avec gestion des alarmes HACCP avec port de communication
Affichage de la température	digital avec digit blue
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	capteur de proximité PIR Sense modifie l'intensité lumineuse dès que des personnes s'en approchent

Dotation standard

Etagère (n.)	5 grilles évaporantes + 1 étagère de support
Dimensions des etagère, cm	45x46 (grilles évaporantes) + 45x42 (étagère)

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	74x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	60x64,5x184
Poids brut (kg)	224
Poids net (kg)	204

Notes

Notes	- installation autorisée à une altitude max de 800 m. au-dessus de la mer *3000K-4000K-5000K-6000K

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it
Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.