

Compartiment d'exposition en verre trempé, sérigraphié blanc.Porte vitrée, poignée intégrée invisible. Éclairage avec barres à led à haute luminosité,anti-éblouissement.Structure inférieure en couleur blanc.Réfrigération ventilée, évaporateur positionné dans la partie inférieure de la structure.Connection au portail APO.LINK pour la commande à distance des équipements par accessoire(Industrie 4.0)



Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Luxor New Style
Référence du modèle	KP6V
Type	vitrine réfrigérée verticale
Fonction	vitrine réfrigérée
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	+2/+10
Humidité relative (%)	70
Classe efficacité énergétique	B
Consommation d'énergie, kWh/a	1840
Mesure consommation d'énergie	EN 23953
Volume brut, lt	324
Classe climatique	4 (+30°C, 55% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R290/3
LWA dB(A)	65
Type de réfrigération	dynamique
Procédure de dégivrage	automatique à air
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique -10°C W	632
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,4

Vitrine réfrigérée +2/+10°C Luxor New Style Slim

Construction

Compartiment d'exposition	intégralement réalisée en verre trempé, sérigraphié blanc (RAL 9010)
Structure inférieure	couleur blanche (RAL 9010)
Éclairage LED	anti-éblouissement à haute intensité, possibilité de changer le type de lumière
Porte	1 porte vitrée
Sens d'ouverture standard	charnières à droite / pas-réversible sur place (contacter le fabricant pour ouverture inversée)
Poignée	poignée invisible intégrée à la porte
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Évaporateur	positionné dans la partie inférieure de la structure
Easymaintenance	accessibilité à tous les organes fonctionnels et de contrôle
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	n. 4 roulettes intégrés dans la structure inférieure

Commande et fonctions

Commande	carte électronique avec gestion des alarmes HACCP avec port de communication
Affichage de la température	digital avec digit blue
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Fonctions/programs	capteur de proximité PIR Sense modifie l'intensité lumineuse dès que des personnes s'en approchent

Dotation standard

Etagère (n.)	5
Dimensions des étagère, cm	49x47
Capacité de étagère, kg	12

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	74x76x202
Dimensions (LxPxH) - cm	60x64,5x184
Poids brut (kg)	198
Poids net (kg)	178

Notes

Notes	- installation autorisée à une altitude max de 800 m. au-dessus de la mer *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	--

Vitrine réfrigérée +2/+10°C Luxor New Style Slim