

NF51M



Cellule refroidissement rapide multifonction-NOW

Multifonctions, 5 bacs GN1/1-EN60x40. Plage de température -40 °C +85 °C. Fonctions principales : refroidissement rapide, surgélation, cuisson lente, maintien au chaud, pousse et fermentation contrôlée, décongélation, séchage, pasteurisation, conservation et bien d'autres encore. Carte écran tactile 7" et USB. Humidité réglable. Sonde 3 capteurs, chauffable. Peut se connecter au portail APOLINK.



Informations générales

Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	NOW
Référence du modèle	NF51M
Type	cellule de refroidissement rapide multifonction
Fonction	cellule mixte de refroidissement rapide
Ligne	restauration - pastry&bakery - ice-cream

Caractéristiques techniques

Plage de température, °C	-40 °C/+85 °C compartiment interne
Rendement de +90°C à +3°C (kg)	à cœur du produit, 25 - en 90 minutes
Rendement de +90°C à -18°C, kg	à cœur du produit, 15 - en 240 minutes
Rendement de +65°C à +10°C, kg	à cœur du produit, 25 - essai EN 22042
Rendement de +65°C à -18°C, kg	à cœur du produit, 15 - essai EN 22042
Consommation d'énergie, kWh/kg	0,09 (chilling) - 0,28 (freezing)
Mesure consommation d'énergie	EN 22042
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
Réfrigérant/GWP	R452A/2141
Charge de fluide, kg	1
LWA dB(A)	65
Vannes	thermostatique, de compensation, électrovanne ligne liquide
Condensation	à air - unité moteur embarquée
Procédure de dégivrage	par inversion de cycle (gaz chaud)
Evaporation des condensats	automatique par résistance à fil
Réglage ventilation	la turbine s'arrête à l'ouverture de la porte (de 40 % à 100 %)

Cellule refroidissement rapide multifonction-NOW

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/3 PRINTED 17/05/2024 18:30:23



Réglage humidité	de 0 % à 100 % avec sonde humidité
Thermostat de sécurité	cut-off 120°C
Raccordement réseau d'eau	3/4"
Puissance frigorifique, Watt	1076 ashare conditions
Puissance de chauffe, W	1000 – à l'avant de la batterie pour simplifier la maintenance
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	1,6

Construction

Structure	monocoque à angles arrondis, avec périmètre de la porte chauffé automatiquement
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	emboutissage avec trou d'évacuation
Profils structure	Noryl pour hautes températures
Épaisseur d'isolation, mm	60 - HFO foam
Plan de travail	hauteur 30 mm - ignifuge et hydrofuge
Porte	acier inox AISI 304 - blocage de la porte en position ouverte pour prévenir les mauvaises odeurs
Joint de porte	à dix chambres, magnétique facilement remplaçable
Sens d'ouverture standard	charnières à droite/pas-réversible sur place. Système de fermeture automatique our ouvertures à moïn
Poignée	sur toute la hauteur
Structure intérieure	soubassement en acier inox AISI 304
Positions n./intervalle de mm	5/65
Evaporateur	triple circuit - traitement anticorrosion par cataphorèse et peinture poudre
Easymaintenance	accès au condenseur sans outil - compteur d'injections vapeur pour maintenance du vaporisateur
Micro-contact de sécurité	oui, avec arrêt du moteur-ventilateur lors de l'ouverture de la porte
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	73 ÷ 103 (hauteur maximale du produit 913 mm, minimum 878 mm)

Commande et fonctions

Commande	carte électronique sur la porte - USB - port de communication RS485
Mise à jour du logiciel	avec clé USB
Connectivité	avec accessoire APOLINK pour le contrôle à distance - Industrie 4.0
Affichage de la température	tactile 7" couleur
Panne: signal avertisseur	optique et acoustique
Langues	IT - EN - ES - DE - FR - NL - DK - PT
Fonctions froides	Refroidissement rapide Soft/Hard; Surgelation Soft/Hard; Conservation; Pré-refroidissement; Infinity
Fonctions chaudes	Cuisson lente; Décongélation; Maintien; Preheating; Séchage; Pasteurisation; Fermentation
Cycles automatiques	Refroidissement rapide; Surgelation; Cuisson lente; Cuisson sous vide; Fermentation

Cellule refroidissement rapide multifonction-NOW

NF51M



Cycles spéciaux	I.F.R.; Anisakis; Yogurt; Chocolat; Pasteurisation; Séchage; Pré-refroidissement; Preheating
Programmes favoris	100: 30 Refroidissement rapide;30 Surgelation;20 Cuisson lente;10 arrêtlévitation;10 decongelation
HACCP	événements infinis jusqu'à un an d'enregistrement
Alarmes (n.)	enregistrement jusqu'à 40 événements

Dotation standard

Sonde au cœur	chauffée, 3 capteurs, reconnaissance intelligente du capteur cœur, à l'arrière de la porte
Bac de récupération eau	en acier inox situé sous l'appareil

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	81x84,5x107
Dimensions (LxPxH) - cm	74,7x79,5x90
Dim. nettes intérieures, cm	60x40x34 (LxPxH)
Poids brut (kg)	130
Poids net (kg)	120

Notes

Notes	*Information produit (Commission de Régulation EU 2015/1095)
-------	--

Cellule refroidissement rapide multifonction-NOW

