

Banque négative-GN1/1-AISI 304-Idea 4.0

Structure monocoque en acier inox AISI 304.Plan de travail h 60 mm.3 portes.Commandes avec thermostat-thermomètre digital avec port de communication.Dégivrage automatique à gaz chaud.Connectables via réseau Ethernet au portail APO.LINK -Industrie 4.0- dès leur sortie d'usine, pour contrôler en temps réel les machines, exporter et visualiser l'historique des données et les indicateurs de processus



KIBBMLI	
Informations générales	
Nom/marque du fournisseur	SAGI
Série	Idea 4.0
Type	meuble bas réfrigéré
Fonction	comptoir congélateur
Ligne	restauration - GN 1/1

Caractéristiques techniques	
Températures de service, °C	-24/-12
Classe efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie,kWh/24h	9,24
Consommation d'énergie, kWh/a	3371
Mesure consommation d'énergie	EN 22041
Indice efficacité énergétique	89
Volume util, lt	241
Volume brut, lt	434
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
A' usage intensif	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C
Réfrigérant/GWP	R290/3
Charge de fluide, kg	0,08
LWA dB(A)	59
Type de réfrigération	dynamique

Banque négative-GN1/1-AISI 304-Idea 4.0



Procédure de dégivrage	automatique à gaz chaud
Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique, Watt	640
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	1

Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	avec angles internes arrondis
Épaisseur d'isolation, mm	60
Plan de travail	plan de travail hauteur 60 mm, réalisé en acier inox AISI 304 (8/10mm) équipé d'un système intérieur
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Positions n./intervalle de mm	11/40,5
Evaporateur	avec traitement anticorrosion
Easymaintenance	groupe moteur extractible pour faciliter les opération de maintenance et de nettoyage du condenseur
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	140 ÷ 200
Configuration	3 portes

Commande et fonctions

Commande	thermostat/thermomètre digital et port de communication
Affichage de la température	digital à l'extérieur
Fonctions/programs	connectables via réseau Ethernet au portail APO.LINK* pour contrôler en temps réel les machines,

Dotation standard

Fermeture	optional
Dimensions des grilles, cm	32,5x53 GN1/1
Grilles et paires de guides	1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment, GN1/1

Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	192x76x90
Dimensions (LxPxH) - cm	185x70x90
Poids brut (kg)	161
Poids net (kg)	149

Notes

Notes	*exporter et visualiser l'historique des données et les indicateurs de processus
-------	--

Banque négative-GN1/1-AISI 304-Idea 4.0