

# KIGC2



## Banque réfrigérée-GN1/1-AISI 304-I-green

Structure monocoque en acier inox AISI 304. Températures de fonctionnement: -2/+10°C. Sans plan de travail. Profondeur 70 cm. GN 1/1. Avec portes et tiroirs. Panneau de commandes avec thermostat-thermomètre digital et port de communication. Dégivrage automatique de type électrique.



### Informations générales

Série	I-green
Référence du modèle	KIGC2
Type	meuble bas réfrigéré
Fonction	comptoir réfrigérateur
Ligne	restauration - GN 1/1

### Caractéristiques techniques

Températures de service, °C	-2/+10
Classe efficacité énergétique	B
Consommation d'énergie, kWh/24h	2,42
Consommation d'énergie, kWh/a	885
Mesure consommation d'énergie	EN 22041
Indice efficacité énergétique	34,7
Volume util, lt	298
Volume brut, lt	578
Classe climatique	5 (+40°C, 40% R.H.)
A' usage intensif	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à + 40 °C
Réfrigérant/GWP	R290/3
Charge de fluide, kg	0,08
LWA dB(A)	50
Type de réfrigération	dynamique. Système de circulation de l'air en U garantissant une grande fiabilité du groupe moteur
Procédure de dégivrage	dégivrage automatique de type électrique

Banque réfrigérée-GN1/1-AISI 304-I-green



Evaporation des condensats	automatique
Puissance frigorifique -10°C W	560
Fréquence/tension	230V 1N~ / 50Hz
Puissance, kW	0,28

### Construction

Structure	structure monocoque avec angles internes arrondis
Extérieur	en acier inox AISI 304
Intérieur	en acier inox AISI 304
Fond intérieur	avec angles internes arrondis
Épaisseur d'isolation, mm	60
Plan de travail	sans plan de travail
Structure intérieure	crémaillères en acier inox AISI 304
Positions n./intervalle de mm	11/40,5
Evaporateur	avec traitement anticorrosion
Easymaintenance	groupe moteur extractible pour faciliter les opération de maintenance et de nettoyage du condenseur
Pieds	en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
Hauteur des pieds, mm	140 ÷ 200
Configuration	porte et tiroirs
Jeu de tiroirs, type: 1/2	2

### Commande et fonctions

Commande	thermostat/thermomètre digital et port de communication
Affichage de la température	digital à l'extérieur

### Dotation standard

Dimensions des grilles, cm	32,5x53 GN1/1
Grilles et paires de guides	1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment, GN1/1

### Dimensions et poids

Emballage (LxPxH) - cm	235,5x75,5x90
Dimensions (LxPxH) - cm	230x70x84
Poids brut (kg)	154
Poids net (kg)	139

Banque réfrigérée-GN1/1-AISI 304-I-green